

RA 4

Studio Tecnico Ivela

RA 4 è una gamma di incassi progettati per fonti luminose LED COB di ultima generazione. Caratterizzati da una profondità di incasso estremamente ridotta, gli apparecchi possono essere installati facilmente in controsoffitti da 1 a 30 mm.

RA 4 è disponibile in versione fissa, oscillante e con lente per fascio 14°.

RA 4 nelle varie versioni, è ideale per l'illuminazione sia diffusa che d'accento, in ambiti residenziali o espositivi. Gli incassi possono essere forniti, su richiesta, con altri fasci (30°/50°/60°).

Il LED driver a corrente costante 500mA da 20W deve essere ordinato separatamente.

Materiali:

- Corpo e anello in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere
- Schermo di chiusura in policarbonato trasparente
- Lente fascio 14°

RA 4 is a range of downlights, designed for the last generation of COB LED sources.

It is characterized by an extremely shallow recessed depth: the fitting can be installed easily in false ceilings from 1 to 30 mm.

RA 4 is available in fixed or tiltable version, also with a lens for 14° beam.

RA 4 is ideal both for diffused and for accent lighting in residential or in display areas.

The downlights can be supplied, on demand, with other beams (30°/50°/60°).

The 500mA 20W constant current LED driver should be ordered separately.

Materials:

- Body and bezel in die-cast aluminium, polyester painted
- Closing screen in clear polycarbonate
- Lens for 14° beam



Modello di design depositato / Registered design model

RA 4




21 Bianco mat
Mat white


Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
252-200	540	320	4,6	3000	85	60°

Max 4 apparecchi collegabili al driver da ordinare separatamente (cod. 81-04019)

Max 4 fittings can be connected to the driver (cod. 81-04019), to be ordered separately



h 45mm ø 36mm 0,1kg



60°

RA 4 CON LENTE WITH LENS




21 Bianco mat
Mat white

252-210	200	-	2	3000	85	14°
----------------	-----	---	---	------	----	-----

Max 8 apparecchi collegabili al driver da ordinare separatamente (cod. 81-04019)

Max 8 fittings can be connected to the driver (cod. 81-04019), to be ordered separately



h 45mm ø 36mm 0,1kg

RA 4 OSCILLANTE CON LENTE ADJUSTABLE WITH LENS




21 Bianco mat
Mat white

253-210	200	-	2	3000	85	14°
----------------	-----	---	---	------	----	-----

Max 8 apparecchi collegabili al driver da ordinare separatamente (cod. 81-04019)

Max 8 fittings can be connected to the driver (cod. 81-04019), to be ordered separately



h 34mm ø 44mm 0,1kg

Driver da ordinare separatamente
Driver should be ordered separately



81-04019

20 W

Corrente costante - Output 500mA
Constant current - Output 500mA